Dossier technique

Fundo Top

Fiche technique

Fiche technique

wedi Fundo Top

- Revêtement prêt à poser pour systèmes de douche Fundo (Fundo Primo, Fundo Riolito neo, Fundo Plano)

Description générale du produit

Elément recoupable, prêt à poser, et en une seule pièce pour receveurs wedi Fundo (Fundo Primo, Fundo Riolito neo et Fundo Plano). Fundo Top est 100 % compatible au système wedi Fundo. Composé d'un receveur de douche wedi Fundo, un Fundo Top adapté, du mastic polymère wedi 610, ainsi qu'un système d'écoulement correspondant (sauf pour Fundo Plano). Les articles Fundo Top sont disponibles dans différentes couleurs et dimensions.

Propriétés du produit

wedi Fundo Top est en matière minérale durable incassable. Elle est résistante aux chocs et aux coups, et résiste extrêmement bien aux produits chimiques et à la salissure.

La surface présente une résistance au glissement Indice PN 12. Une résistance au glissement de l'indice PN 24 est possible sur demande. Veuillez observer les consignes d'entretien de Fundo Top. Elles sont jointes au produit et peuvent être consultées en ligne sur www.wedi.eu.

Montage

Fundo Top, composant du système wedi, est collé sur le receveur de douche avec wedi 610 une fois que celui-ci est monté. La description détaillée des étapes de montage se trouve dans les instructions de montage, jointes au produit et peuvent être consultées en ligne sur www.wedi.eu.

Transport et stockage

L'élément doit être transporté avec la plus grande précaution et stocké à l'horizontale. L'élément doit être stocké uniquement dans l'emballage prévu à cet effet.

Autres

Les consignes d'entretien vous donnent des informations sur l'entretien, le nettoyage et la réparation. Elles sont jointes au produit et peuvent être consultées en ligne sur www.wedi.eu.

Fiche technique wedi Fundo Top - 12.2016 Sous réserve de modifactions techniques et d'erreurs.

Fiche technique

Propriétés techniques du wedi Fundo Top

Matériau	Matière minérale en résine acrylique liée
Épaisseur du matériau	6 mm
Poids	9,6 kg/m²
Coefficient de dilatation thermique	5,6 · 10^{-6} · K^{-1} (selon DIN 53752)
Résistance à la flexion	65 N/mm² (selon DIN EN 310)
Module E	8000 N/mm² (selon DIN EN 310)
Dureté Brinell	260 N/mm² (selon DIN ISO 2039-1)
Résistance à la traction	37 MPa (selon DIN EN ISO 527)
Résistance à la température continue	jusqu'à 70 °C (selon DIN EN ISO 13894-1)
Étanchéité	oui
Stabilité à la lumière	échelle de gris ≥4 (selon DIN EN ISO 4892)
Résistance aux chocs thermiques	essai réussi (-50 °C/+70 °C)
Résistance au feu	difficilement inflammable C-s1, d0 (selon EN 13501-1)
Résistance thermique	jusqu'à 180 °C (selon DIN EN ISO 19712)
Résistance aux bactéries	résistant au développement de moisissures et de bactéries (selon DIN EN ISO 846 A/C), Réduction établie des bactéries sur la surface (jusqu'à 99,9 % en 24 heures selon JIT Z 2801)
Résistance aux produits chimiques	résistant aux produits chimiques domestiques (selon DIN EN ISO 19712 voir p. 3)
Résistance aux rayures	non indiqué
Résistance aux coups	oui
Aptitude au découpage	usinage à la scie circulaire manuelle (lame en carbure 48 dents)
Effet antidérapant	Revêtement antidérapant classé PN12 selon la norme française XP P05-11 (groupe d'évaluation A (selon DIN 51097)). Parfaitement adapté à un usage privatif et hôtelier, il assure sécurité et confort au quotidien. Pour les locaux de type hammam, piscines et douches collectives, un traitement complémentaire est nécessaire et réalisable sur demande.
Accessibilité aux fauteuils roulants	oui
Facilité de nettoyage	facile à nettoyer (voir consignes d'entretien)
Réparabilité	oui (voir consignes d'entretien)
Facilité de traitement	code déchets 170203 déchets de construction et de démolition
Propriétés de la surface	homogène et non poreuse
Haptique	calorifuge

Fiche technique wedi Fundo Top - 12.2016 Sous réserve de modifactions techniques et d'erreurs.

Résistance chimique (DIN EN ISO 19712)

Substance d'essai	10 minutes	20 minutes	16 heures
Acétone	Niveau 3	–	–
Acide sulfamique 10 %	Niveau 5	–	–
Solution d'ammoniaque 10 %	–	–	Niveau 5
Nettoyant chloré	Niveau 5	–	–
Ethanol 48 %	–	–	Niveau 4
Acide acétique 30 %	Niveau 5	–	–
Acide acétique 5 %	–	Niveau 5	–
Savon liquide	–	–	Niveau 5
Coloration capillaire	Niveau 5	–	–
Crème pour les mains	–	–	Niveau 5
Nettoyant hygiénique avec oxygène actif	–	–	Niveau 5
Rouge à lèvres	–	–	Niveau 5
Solution iodée médicale 5 %	Niveau 2	–	–
Solution de chlorure de sodium 10 %	–	–	Niveau 5
Soude caustique 10 %	–	–	Niveau 4
Soude caustique 20 %	Niveau 4	–	–
Solution de phénol 5 %	–	–	Niveau 1
Cirage	Niveau 5	–	–
Trichloréthane	Niveau 5	–	–
Eau	–	–	Niveau 5
Peroxyde d'hydrogène 3 %	–	–	Niveau 5
Peroxyde d'hydrogène 30 %	Niveau 5	–	–
Vinaigre de vin	–	–	Niveau 5
Acide citrique 10 %	–	Niveau 5	Niveau 5

Niveau 1 : dommages de la surface et/ou formation de bulles
Niveau 2 : changement notable du niveau de brillance et/ou de la couleur
Niveau 3 : changement modéré du niveau de brillance et/ou de la couleur
Niveau 4 : léger changement du niveau de brillance et/ou de la couleur, visible uniquement sous des angles de vue précis
Niveau 5 : aucun changement visible

Sous réserve de modifactions techniques et d'erreurs.

Fiche technique wedi Fundo Top · 12.2016

Les renseignements sur les possibilités d'utilisation et d'application des produits wedi, les recommandations techniques ou les conseils et autres indications de nos employés (conseil d'application) sont effectués au mieux de nos connaissances mais sont seulement donnés à titre indicatif et en excluant toute responsabilité. Ils ne déchargent pas nos clients et leurs propres clients d'effectuer des propres contrôles et tests quant au caractère approprié des produits pour les procédés et objectifs prévus.

wedi France
Gerland Technopark · 43 rue Saint Jean de Dieu · 69007 Lyon · France · Téléphone +33 4 72 72 07 20 · Téléfax +33 4 37 28 53 29 · wedi.france@wedi.fr · www.wedi.eu

Instructions d'entretien

wedi Fundo Top

Dokument für den Bauherren | Document for the builder | Document pour le maître d'ouvrage

DE Reinigungsanleitung

Normale Verschmutzung
Bitte reinigen Sie das Fundo Top Element mit einem milden nicht scheuernden Reinigungsmittel. Ein handelsübliches Reinigungsmittel reicht vollkommen aus. Nicht zu verwenden sind Scheuermilch, Scheuerschwämme und Putzsteine.

Kalkflecken
Kalkflecken entfernen Sie mit einer wasserverdünnten Essigessenz. Bitte im Mischverhältnis 1:2 (1 Maßeinheit Essigessenz zu 2 Maßeinheiten Wasser) anwenden: Mit einem mit dieser Lösung getränkten Lappen die verunreinigte Fläche putzen, ggf. durch Einwirkung der Lösung hartnäckige Kalkflecken entfernen. Mit klarem Wasser nachwischen.

Hartnäckige Flecken
Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie auch Schmutzradierer einsetzen.

Tiefgehende Flecken
Um in das Material eingedrungene Flecken zu entfernen, kann die Fläche auch abgeschliffen werden. Diese Maßnahme sollte jedoch von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.

Desinfektionsmittel
Die Verwendung von Desinfektionsmittel auf dem Fundo Top Element ist nicht zu empfehlen. Abhängig von Dekor und Oberflächenfinish können durch das Einwirken von Desinfektionsmitteln Oberflächenveränderungen in Form von Farbveränderungen/Aufhellungen oder Mattierungen entstehen. Sollte dennoch einmal versehentlich Desinfektionsmittel auf die Mineralwerkstoffoberfläche gelangen, muss dieses umgehend abgewischt und mit klarem Wasser nachgereinigt werden.

GB Cleaning instructions

Normal soiling
Please clean the Fundo Top Element with a mild, non-abrasive cleaning agent. A standard cleaning agent is entirely sufficient. Scouring agents, scouring pads and scouring stones should not be used.

Lime spots
You can remove lime spots with vinegar essence diluted with water. Please use at a mixing ratio of 1:2 (1 part vinegar essence to 2 parts water): clean contaminated surfaces with a cloth soaked in this solution, where necessary let it work for a short time to remove stubborn lime spots. Wipe down with clean water.

Stubborn stains
For stubborn soiling, you can also use a dirt eraser.

Deep stains
In order to remove stains which have penetrated into the material, the surface can also be sanded down. However, this measure should only be taken by a professional.

Disinfectant
The use of disinfectants on the Fundo Top Element is not recommended. Depending on the decor and surface finish, exposure to disinfectants may result in changes to the surface in the form of colour changes/ lightening or matting. If disinfectant should get onto the solid surface material in spite of this, it must be wiped off immediately and then cleaned with clean water.

FR Instructions d'entretien

Entretien quotidien
Nettoyer le Fundo Top Element avec un agent nettoyant doux non abrasif. Ne pas utiliser une éponge abrasive, de la paille de fer ou de la poudre à récurer. Utiliser un produit de nettoyage plutôt crémeux.

Tâches de calcaire
Il est possible d'enlever les tâches de calcaire à l'aide d'essence de vinaigre diluée dans un peu d'eau. À appliquer avec le rapport de mélange 1:2 (1 unité de mesure d'essence de vinaigre avec 2 unités de mesure d'eau) : nettoyer les surfaces avec un chiffon imbibé de cette solution, enlever les tâches de calcaire tenaces en laissant la solution agir. Rincer à l'eau claire.

Tâches persistantes
En cas de tâches persistantes, il est possible d'utiliser des gommes nettoyantes à usage ménager.

Tâches incrustées
Afin d'enlever des tâches incrustées dans le matériau, la surface peut également être abrasée. Cette mesure doit cependant être effectuée par un spécialiste.

Désinfectant
L'utilisation de désinfectants sur le Fundo Top Element est déconseillée. Selon la finition de surface, l'action de produits désinfectants peut provoquer des modifications de la surface (coloris, éclaircissement, matage). Cependant, si un produit désinfectant entre en contact par mégarde avec la surface en composant minéral, celle-ci doit être essuyée immédiatement et être rincée à l'eau claire.

D 01/17 K 01/17 A 606944006

wedi GmbH · Hollefeldstraße 51 · 48282 Emsdetten · Telefon +49 2572 156-0 · Telefax +49 2572 156-133 · info@wedi.de · www.wedi.eu

wedi Fundo Top

Document voor de bouwheer | Documento per il committente

NL Reinigingsinstructies

Normale verontreiniging
Reinig het Fundo Top element met een mild, niet schurend reinigingsmiddel. Een in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel is absoluut voldoende. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes en poetsstenen.

Kalkvlekken
Kalkvlekken verwijdert u met een met water verdunde azijnessence. Gebruik hiervoor een mengverhouding van 1:2 (1 eenheid azijnessence op 2 eenheden water): reinig verontreinigde oppervlakken met een doek die in deze oplossing gedrenkt is, laat de oplossing zo nodig inwerken om hardnekkige kalkvlekken te verwijderen. Naderhand met schoon water nog een keer afvegen.

Hardnekkige vlekken
Bij hardnekkige vlekken kunt u ook een vlekkenspons gebruiken.

Diep ingetrokken vlekken
Voor het verwijderen van vlekken die diep in het materiaal zijn getrokken, kan het oppervlak ook worden afgeschuurd. Deze maatregel dient echter te worden uitgevoerd door een vakbedrijf.

Desinfectiemiddel
Wij adviseren, géén desinfectiemiddel te gebruiken op het Fundo topelement. Afhankelijk van het decor en de toplaag kunnen door desinfectiemiddelen oppervlakteveranderingen ontstaan in de vorm van kleurveranderingen/verblekingen of matteringen. Als desondanks per ongeluk desinfectiemiddel op het oppervlak van mineraal materiaal terecht komt, moet dit onmiddellijk afgeveegd en met schoon water gereinigd worden.

IT Istruzioni per la pulizia

Sporco normale
Pulire l'elemento Fundo Top con un detergente non abrasivo. I detergenti comunemente reperibili in commercio sono perfettamente sufficienti. Non si devono usare spugne abrasive, detergenti abrasivi liquidi o in polvere e pagliette.

Macchie di calcare
Le macchie di calcare si eliminano con essenza di aceto diluita con acqua. Utilizzare con un rapporto di diluizione di 1:2 (1 parte di essenza di aceto e 2 parti di acqua): Pulire la superficie con un panno inumidito con questa soluzione, eventualmente togliere le macchie di calcare più resistenti dopo aver lasciato agire la soluzione per un certo tempo. Passare poi un panno inumidito con acqua pulita.

Macchie resistenti
In caso di sporco resistente si può utilizzare anche una gomma cancella macchie.

Macchie profonde
Per eliminare le macchie penetrate in profondità nel materiale si può anche asportare lo strato superficiale con una levigatrice. Tale operazione dovrebbe però essere eseguita da una ditta specializzata.

Disinfettanti
Si sconsiglia l'uso di disinfettanti sull'elemento Fundo Top. A seconda della finitura e delle caratteristiche superficiali l'azione dei disinfettanti può comportare degli inconvenienti, come per esempio la scoloritura, la comparsa di chiazze di colore diverso, o rendere opaca la superficie. Se tuttavia del disinfettante dovesse cadere inavvertitamente sulla superficie in materiale minerale, essa va pulita immediatamente con un panno e poi sciacquata con acqua fresca.

D 01/17 K 01/17 A 606944006

wedi GmbH · Hollefeldstraße 51 · 48282 Emsdetten · Telefon +49 2572 156-0 · Telefax +49 2572 156-133 · info@wedi.de · www.wedi.eu

Notices de montage

...wedi®

wedi Fundo Top *Primo*





...wedi

...wedi


...wedi

...wedi

SILICONE








15 - 25 mm


Ø 200 × 2,8 × 30 mm
64
Ø 250 × 3,2 × 30 mm
80
V_c 40 – 60 m/s

wedi 610





wedi Fundo Primo



wedi Fundo Primo
900 × 900 mm
1,7 × wedi 610



wedi Fundo Primo
1200 × 900 mm
2 × wedi 610



wedi Fundo Primo
1800 × 900 mm
3,5 × wedi 610



wedi Fundo Primo
1200 × 1200 mm
2,7 × wedi 610



wedi Fundo Primo
1200 × 900 mm
2 × wedi 610



wedi Fundo Primo
1800 × 900 mm
3,5 × wedi 610




wedi Fundo Top
wedi Fundo Primo
wedi 610
6 – 8 mm


1



2

3 A


3 B


!

- (DE) Nicht bekleben!
- (GB) No sticking!
- (FR) Ne rien coller !
- (ES) ¡No pegar!
- (IT) Non incollare!
- (NL) Niet beplakken!
- (PL) Nie oklejać!
- (PT) Não efetuar colagens!
- (NO) Må ikke limes på!
- (SE) Får ej klistras över!
- (FI) Ei päälleliimausta!
- (DK) Må ikke overklæbes!
- (RU) Не облицовывать!
- (GR) Μη κολλάτε τίποτα επάνω!
- (HU) Le-/ráragasztani tilos!
- (CZ) Nepolepovat!
- (SI) Ne prelepite!
- (HR) Ne oblijepiti!



4


5



6


7

8


9



10


11


12


13


14

15

wedi Fundo Top *Plano*






...wedi

...wedi


...wedi

...wedi

SILICONE








15 - 25 mm


Ø 200 × 2,8 × 30 mm
64
Ø 250 × 3,2 × 30 mm
80
V_c 40 – 60 m/s

wedi 610





wedi Fundo Plano



wedi Fundo Plano
900 × 900 mm
1,7 × wedi 610



wedi Fundo Plano
1200 × 900 mm
2 × wedi 610



wedi Fundo Plano
1600 × 1000 mm
3 × wedi 610




wedi Fundo Plano
wedi 610
wedi Fundo Top
⌀ 136
6
65


1



2

3 A


3 B


!

- (DE) Nicht bekleben!
- (GB) No sticking!
- (FR) Ne rien coller !
- (ES) ¡No pegar!
- (IT) Non incollare!
- (NL) Niet beplakken!
- (PL) Nie oklejać!
- (PT) Não efetuar colagens!
- (NO) Må ikke limes på!
- (SE) Får ej klistras över!
- (FI) Ei päälleliimausta!
- (DK) Må ikke overklæbes!
- (RU) Не облицовывать!
- (GR) Μη κολλάτε τίποτα επάνω!
- (HU) Le-/ráragasztani tilos!
- (CZ) Nepolepovat!
- (SI) Ne prelepite!
- (HR) Ne oblijepiti!



4


5



6


7

8


9



10


11


12


13


14

15

...wedi®

wedi Fundo Top *Riolito neo*






...wedi


...wedi

...wedi

...wedi

SILICONE








15 - 25 mm


Ø 200 × 2,8 × 30 mm
64
Ø 250 × 3,2 × 30 mm
80
V_c 40 – 60 m/s

wedi 610





wedi Fundo Riolito neo



wedi Fundo Riolito neo
1200 × 900 mm
2 × wedi 610



wedi Fundo Riolito neo
1800 × 900 mm
3 × wedi 610



wedi Fundo Riolito neo
1600 × 1000 mm
3 × wedi 610




wedi Fundo Top
wedi 610
6 – 8 mm


1

2

3 A


3 B


!

- (DE) Nicht bekleben!
- (GB) No sticking!
- (FR) Ne rien coller !
- (ES) ¡No pegar!
- (IT) Non incollare!
- (NL) Niet beplakken!
- (PL) Nie oklejać!
- (PT) Não efetuar colagens!
- (NO) Må ikke limes på!
- (SE) Får ej klistras över!
- (FI) Ei päälleliimausta!
- (DK) Må ikke overklæbes!
- (RU) Не облицовывать!
- (GR) Μη κολλάτε τίποτα επάνω!
- (HU) Le-/ráragasztani tilos!
- (CZ) Nepolepovat!
- (SI) Ne prelepite!
- (HR) Ne oblijepiti!



4


5



6


7

8


9



10


11


12


13


14

15

Croquis

Limites de découpe

Croquis - Limites de découpe wedi Top

Primo Centré :

Limites de découpe : Pour un désaffleurement de 4mm maximum par rapport à l'horizontale.

900 x 900



1200 x 1200



1200 x 900



1800 x 900



Commentaires :

1) Toujours placer le Fundo Top à l'envers avant de procéder à la découpe.

2) Le Fundo Top et son receveur wedi doivent avoir les mêmes dimensions pour avoir les mêmes pentes et être coupés tous les deux.

3) Après coupe du Fundo Top, passer sur la tranche un coup de ponçeuse (grain P80) pour un résultat optimal.

4) Une paroi de douche doit par principe reposer sur les carreaux à côté du receveur de douche.

5) Si la paroi de douche doit reposer sur le Top, la limite de découpe du Top doit être inférieur à 2cm.

Croquis - Limites de découpe wedi Top

Primo Excentré :

Limites de découpe : Pour un désaffleurement de 4mm par rapport à l'horizontale.

1800 x 900



1200 x 900



Commentaires :

1) Toujours placer le Fundo Top à l'envers avant de procéder à la découpe.

2) Le Fundo Top et son receveur wedi doivent avoir les mêmes dimensions pour avoir les mêmes pentes et être coupés tous les deux.

3) Après coupe du Fundo Top, passer sur la tranche un coup de ponçeuse (grain P80) pour un résultat optimal.

4) Une paroi de douche doit par principe reposer sur les carreaux à côté du receveur de douche.

5) Si la paroi de douche doit reposer sur le Top, la limite de découpe du Top doit être inférieur à 2cm.

Croquis - Limites de découpe wedi Top

Plano :

Limites de découpe : Pour un désaffleurement de 4mm maximum par rapport à l'horizontale

900 x 900



1200 x 900



1600 x 1000



Commentaires :

1) Toujours placer le Fundo Top à l'envers avant de procéder à la découpe.

2) Le Fundo Top et son receveur wedi doivent avoir les mêmes dimensions pour avoir les mêmes pentes et être coupés tous les deux.

3) Après coupe du Fundo Top, passer sur la tranche un coup de ponçeuse (grain P80) pour un résultat optimal.

4) Une paroi de douche doit par principe reposer sur les carreaux à côté du receveur de douche.

5) Si la paroi de douche doit reposer sur le Top, la limite de découpe du Top doit être inférieur à 2cm.

Croquis - Limites de découpe wedi Top

Riolito Neo :

Limites de découpe : Pour un désaffleurement de 4mm par rapport à l'horizontale.

1200 x 900



1800 x 900



1600 x 1000



Commentaires :

1) Toujours placer le Fundo Top à l'envers avant de procéder à la découpe.

2) Le Fundo Top et son receveur wedi doivent avoir les mêmes dimensions pour avoir les mêmes pentes et être coupés tous les deux.

3) Après coupe du Fundo Top, passer sur la tranche un coup de ponçeuse (grain P80) pour un résultat optimal.

4) Une paroi de douche doit par principe reposer sur les carreaux à côté du receveur de douche.

5) Si la paroi de douche doit reposer sur le Top, la limite de découpe du Top doit être inférieur à 2cm.

Collage des barrettes Top

Collage des barrettes Top



Etape 1

Poser la bande de parement Top bien à plat sur un support, **face brute vers le haut.**

Etape 2

Appliquer **un épais cordon** de mastic 610 bien centré sur cette face.

Etape 3

Toujours appliquer la barette inox **à l'envers**, sur la barette Top.

Etape 4

Grâce au bon collage immédiat du mastic 610 vous pouvez vérifier… mais vous ne faites pas de traces.

Etape 5

Reposer immédiatement la barette à l'envers, sur le support plat, le temps du séchage (Minimum 6h).

wedi France

Gerland Technopark – 43 rue Saint Jean de Dieu – 69007 Lyon – France – Téléphone + 33 4 72 72 07 20 – Téléfax + 33 4 37 28 53 29 – wedi.france@wedi.fr – www.wedi.eu